

# GOUFFRE DE GENAT

## Réseau de - 200

*Belle classique du Tarasconnais, suite de puits sans difficultés.*

### **Coordonnées-spéléométrie** :

X : 537,51 Y : 3058,465 Z : 945

Commune de Génat.

Carte I.G.N. 1/25000<sup>ème</sup> 2147 ET Foix - Tarascon-sur-Ariège.

Profondeur : -200 Développement : 500 m.

**Historique** : découverte et première exploration en 1949 par le Clan E.D.F. Sommer. L'exploration est reprise en 1967 par les scouts toulousains.

**Accès** : De Tarascon-sur-Ariège, prendre en direction de Vicdessos. A Niaux, premier village de la vallée tourner à droite et prendre la D 508 qui traverse Alliat et conduit au village de Génat. Sur la place de la mairie de Génat prendre à gauche. 40 mètres après une plaque en fer bouche la route : il s'agit de l'entrée de la cavité. Garer une petite voiture bien serrée à gauche juste après la plaque pour pouvoir amarrer la corde, mais il vaut mieux laisser les autres véhicules sur la place pour ne pas gêner. Attention aussi si vous sortez de nuit à ne pas faire de bruit dans le village. Enfin, il faut un pied de biche pour soulever facilement la plaque et il vaut mieux la remettre sur le trou pendant que vous êtes sous terre pour éviter que le gouffre ne constitue un danger pour les enfants du village.

**T.P.S.T** : 4 à 5 H 00. Pas de marche d'approche.

**Description** : Le petit puits d'entrée conduit dans une salle dans laquelle il faut prendre de suite à droite un petit laminoir qui conduit à un toboggan de 13 m. Au pied du toboggan prendre à droite une courte escalade qu'il ne faut pas oublier de rééquiper vu l'ancienneté de la corde en fixe. Un puits de 29 m. suit directement, puis un autre de 34 m. Dans ce dernier, choisir le puits de gauche qui est sec. Un méandre permet de repasser sous le puits actif et conduit en quelques dizaines de mètres à trois petits ressauts. Peu de temps après le troisième s'ouvre le P 40 plein pot dans lequel on peut dévier s'il est arrosé. Au bas du dernier puits de 13 m. un court méandre accède à un petit siphon.

(Mise à jour le 9 mars 2013 par Nicolas Clément et Vincent Guinot pour le SCHS)

FICHE D'EQUIPEMENT			
OBSTACLES	CORDES	AMARRAGES	OBSERVATIONS
Puits d'entrée	C 16	1 AF + 1 spit 1 AF 2 AF ou 2 spits	Tous les amarrages forés (AF) ont été percés avec une mèche de 12mm.
T 16	C 25	1 AF + 1 spit 1 AF + 1 spit ou 2 spits	
Escalade 4 m	C 6	2 AF	Équipement en place
P 29	C 36	1 AF + 1 spit 1 AF + 1 spit ou 2 spits	
P 34	C 53	1 AF + 1 spit 1 AF ou 1 spit 1 spit 1 AF + 1 spit 1 dev sur spit 1 AF + 1 spit ou 1 AN + 1 spit	
R 3 + P 5	C 16	2 spits 1 AF + 1 spit	
P 6	C 14	1 AF + 1 spit 1 AF + 1 spit ou 2 spits	
Ressaut	C 7	1 AF + 1 spit ou 2 spits	Équipement facultatif
P 6.5	C 14	1 AF + 1 spit 2 AF ou 2 spits	
Ressaut	C 7	1 AF + 1 spit	Équipement facultatif
P 40	C 52	2 spits 1 AF ou 1 spit 2 AF ou 2 spits 2 AF	Les deux derniers AF sont à utiliser pour un fractionnement hors crue
P 13	C 24	2 AF 2 AF ou 2 spits	

**Remarque(s)** : Vu la proximité des habitations et l'activité agro-pastorale, il vaut mieux ne pas boire l'eau.

**Bibliographie :**

*Caougnon*, Bulletin du S.C. du Haut Sabarthez, n°7, 1977.

Synthèse : Ph.Bence

# Gouffre de GENAT

Génat - Ariège  
Luc Wahl, S.C.H.S, 1977

Traitement informatique : Philippe Benca

